





FR-1200 | DUAL POWER RIGHT ANGLE FLASHLIGHT

- High quality 1200 lumen white LED, 6500k
- Hard anodized die cast matte aluminium body
- Head rotates to 90-degree angle
- Useful pocket clip and strong magnetic base
- Rubberised easy press side switch
- 3 light mode settings
- Flawless smooth reflector for long distance beam
- IP65 dust and water resistant
- Impact resistant to 2m
- Built-in rubberised USB-C charging port
- Battery level and charging indicator under the switch
- Circuit Protection prevents battery from over-charging or over-discharging
- Fast 1A USB-C charging - 2.5 hour charge time
- High quality USB-C charging cable inc. (0.5m)
- Can also work with 2 x CR123A lithium batteries (not inc.)

BATTERY	3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (inc.) / or 2 x CR123A batteries (not inc.)
WEIGHT	209g (with li-ion battery) / 161g (without battery)
DIMENSIONS	Extended length 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

LUMEN 1200LM | **RUNTIME** 3-14H | **BEAM** 180M | **IP RATING** IP65

WWW.UNILITE.CO.UK

#BUILTTOUGH







FR-1200 | LAMPE DE POCHE DOUBLE PUISSANCE À ANGLE DROIT

- LED 1200 lumens de haute qualité, 6500 K
- Corps en aluminium mat moulé sous pression anodisé dur
- La tête tourne à un angle de 90 degrés
- Clip de poche utile et base magnétique solide
- Bouton latéral caoutchouté à pression facile
- 3 réglages de mode d'éclairage
- Réflecteur lisse et impeccable pour un faisceau longue distance
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs jusqu'à 2m
- Port de chargement USB-C caoutchouté intégré
- Indicateur de niveau de batterie et de charge sous le switch
- La protection des circuits empêche la batterie de se charger ou de se décharger excessivement
- Temps de charge rapide de 2.5 heures
- Câble de chargement USB-C de haute qualité avec. (0.5 m)
- Accepte également 2 piles CR123A (non incl.)

BATTERIE 3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (incl.) / ou 2 piles CR123A (non incl.)
POIDS 209g (avec batterie li-ion) / 161g (sans batterie)
DIMENSIONS Longueur prolongée 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

LUMEN 1200LM | **DURÉE** 3-14H | **FAISCEAU** 180M | **INDICE IP** IP65

WWW.UNILITE.CO.UK

#BUILTTOUGH







FR-1200 | RECHTWINKELIGE TASCHENLAMPE MIT DUALER LEISTUNG

- Hochwertige weiße LED mit 1200 Lumen, 6500 K
- Gehäuse aus hart eloxiertem, mattiertem Aluminiumdruckguss
- Der Kopf lässt sich im 90-Grad-Winkel drehen
- Nützlicher Taschenclip und starker Magnetfuß
- Gummierter, leicht zu drückender Seitenschalter
- 3 Lichtmoduseinstellungen
- Makellos glatter Reflektor für Fernlicht
- IP65 staub und wasserdicht
- Schlagfest bis 2m
- Integrierter gummierter USB-C-Ladeanschluss
- Batteriestands- und Ladeanzeige unter dem Schalter
- Der Schaltkreisschutz verhindert ein Überladen oder Tiefentladen des Akkus
- Schnelle Ladezeit von 2.5 Stunden
- Hochwertiges USB-C-Ladekabel inkl. (0.5m)
- Akzeptiert 2 x CR123A-Batterien (nicht inkl.)

BATTERIE	3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (inkl.) / oder 2 x CR123A-Batterien (nicht inkl.)
GEWICHT	209g (mit Li-Ionen-Akku) / 161g (ohne Akku)
MASSE	Erweiterte Länge 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

LUMEN 1200LM | **LAUFZEIT** 3-14H | **STRAHL** 180M | **IP BEWERTUNG** IP65







FR-1200 | DUAL POWER RECHTHOEKIGE ZAKLAMP

- Hoge kwaliteit witte LED van 1200 lumen, 6500K
- Geanodiseerde gegoten mat aluminium behuizing
- Het hoofd draait in een hoek van 90 graden
- Handige pocketclip en sterke magnetische basis
- Met rubber beklede, eenvoudig in te drukken zijschakelaar
- 3 lichtmodusinstellingen
- Onberispelijke gladde reflector voor lichtbundel over grote afstanden
- IP65 stof- en waterbestendig
- Slagvast tot 2m
- Ingebouwde rubberen USB-C-oplaadpoort
- Batterijniveau/oplaadindicator onder de schakelaar
- Circuitbeveiliging voorkomt dat de batterij overladen of ontladen wordt
- Snelle oplaadtijd van 2,5 uur
- Hoge kwaliteit USB-C oplaadkabel incl. (0,5m)
- Kan ook werken met 2 x CR123A lithiumbatterijen (niet meegeleverd)

ACCU	3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (incl.) / of 2 x CR123A-batterijen (excl.)
GEWICHT	209g (met li-ionbatterij) / 161g (zonder batterij)
DIMENSIES	Uitgebreide lengte 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

LUMEN 1200LM | **LOOPTIJD** 3-14U | **STRAAL** 180M | **IP WAARDE** IP65







FR-1200 | LINTERNA DE ÁNGULO RECTO DE DOBLE POTENCIA

- LED blanco de calidad de 1200 lúmenes, 6500k
- Cuerpo de aluminio mate fundido a presión anodizado duro
- La cabeza gira en un ángulo de 90 grados.
- Útil clip de bolsillo y fuerte base magnética
- Interruptor lateral de goma fácil de presionar.
- 3 configuraciones de modo de luz
- Reflector suave para haz de larga distancia.
- IP65 resistente al polvo y al agua
- Resistente a impactos hasta 2 m.
- Puerto de carga USB-C recubierto de goma
- Indicador de nivel/carga de batería debajo del interruptor
- Protección de circuito para evitar la sobrecarga/ descarga de la batería
- Tiempo de carga rápido de 2,5 horas
- Cable de carga USB-C de alta calidad incluido. (0,5 m)
- También puede funcionar con 2 pilas de litio CR123A (no incluidas)

BATERÍA	3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (incl.) / o 2 pilas CR123A (no incl.)
PESO	209g (con batería de iones de litio) / 161g (sin batería)
DIMENSIONES	Duración extendida 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

LUMEN 1200LM | **TIEMPO DE EJECUCIÓN** 3-14H | **HAZ** 180M | **CLASIFICACIÓN DEL IP** IP65







FR-1200 | TORCIA AD ANGOLO RETTO A DOPPIA POTENZA

- LED bianco di alta qualità da 1200 lumen, 6500k
- Corpo in alluminio pressofuso opaco
- La testa ruota ad un angolo di 90 gradi
- Utile clip da tasca e forte base magnetica
- Interruttore laterale gommato facile da premere
- 3 impostazioni della modalità luce
- Riflettore liscio per fasci a lunga distanza
- Resistente alla polvere e all'acqua IP65
- Resistente agli urti fino a 2 m
- Porta di ricarica USB-C gommata integrata
- Livello della batteria e indicatore di carica sotto l'interruttore
- La protezione del circuito impedisce il sovraccarico/scaricamento della batteria
- Tempo di ricarica veloce di 2,5 ore
- Cavo di ricarica USB-C di alta qualità incluso.
- Può funzionare anche con 2 batterie al litio CR123A (non incluse)

BATTERIA	3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (comp.) / o 2 batterie CR123A (non incl.)
PESO	209g (con batteria agli ioni di litio) / 161g (senza batteria)
DIMENSIONI	Lunghezza estesa 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

LUMEN 1200LM | **DURATA** 3-14H | **TRAVE** 180M | **VALUTAZIONE IP** IP65