

Kunststoffaufhänger

Einzigartige Ratschenkonstruktion für schnelle Installation und Anpassung.

Schiene

Gewindestange


Wand


Hauptmerkmale (Kunststoffaufhänger 31/8 “)


- Erhältlich für M8- und M10-Gewindestange
- Schnelle Befestigung direkt an der Gewindestange
- Leicht zu installieren, anzupassen und zu verlegen
- Passend für metrische und zöllige Rohrmaße


TECHNISCHE DATEN	
Material	Nylon
Max. Temperatur	70 °C
Max. Abstand zwischen den Halterungen	1,2 m

OPTIONEN					M8	
Größe	Isolierung 6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	Artikel-Nr.	Menge
6 mm (1/4 “)					B6800/10	10
10 mm (3/8 “)					B6802/10	10
13 mm (1/2 “)					B6801/10	10
16 mm (5/8 “)					B6803/10	10
19 mm (3/4 “)	6 mm (1/4 “)				B6804/10	10
22 mm (7/8 “)	10 mm (3/8 “)				B6805/10	10
25 mm (1 “)	13 mm (1/2 “)	6 mm (1/4 “)			B6806/10	10
28 mm (1 1/8 “)	16 mm (5/8 “)	10 mm (3/8 “)			B6807/10	10
32 mm (1 1/4 “)	19 mm (3/4 “) 22 mm (7/8 “)	13 mm (1/2 “) 16 mm (5/8 “)			B6808/10	10
35 mm (1 3/8 “)		19 mm (3/4 “)	10 mm (3/8 “) 13 mm (1/2 “)		B6809/10	10
38 mm (1 1/2 “)	28 mm (1 1/8 “)	22 mm (7/8 “)	16 mm (5/8 “)		B6810/10	10
41 mm (1 5/8 “)	35 mm (1 3/8 “)	28 mm (1 1/8 “)	19 mm (3/4 “) 22 mm (7/8 “)	6 mm (1/4 “) 10 mm (3/8 “)	B6811/10	10
50 mm (2 “)				13 mm (1/2 “)	B6812/10	10
55 mm (2 1/8 “)	41 mm (1 5/8 “)	35 mm (1 3/8 “) 41 mm (1 5/8 “)	28 mm (1 1/8 “) 35 mm (1 3/8 “)	16 mm (5/8 “) 19 mm (3/4 “) 22 mm (7/8 “)	B6813/10	10









Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.