2 STRINGS - 800V DC - 20A
GW D9906





Komplett verdrahtetes Anschlussgehäuse für den Anschluss von 1 oder 2 Strings an den Wechselrichter bestehend aus:
- **Wassergeschütztes Gehäuse**
- **1 Lasttrennschalter 2P**
- **1 Überspannungsableiter mit austauschbaren Schutzmodulen**

TECHNISCHE DATEN	
Normen:	EN 61439-1 und EN 61439-2
Gehäuse 40CDK Anzahl TE:	1x12
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsbetriebsspannung (Ue):	800V DC
Bemessungsstrom (In):	20A
Leerlaufspannung (Uoc):	1000V DC
Anschluss:	6mm²

LIEFERUMFANG: Kabelverschraubungen (lose beigefügt) und Potenzialausgleichsklemmen.

3 STRINGS - 1000V DC - 32A
GW D9907





Komplett verdrahtetes Anschlussgehäuse für den Anschluss von 3 Strings an den Wechselrichter bestehend aus:
- **Wassergeschütztes Gehause**
- **1 Lasttrennschalter 4P**
- **1 Uberspannungsableiter mit austauschbaren Schutzmodulen**
- **3 Sicherungstrennschalter**

TECHNISCHE DATEN	
Normen:	EN 61439-1 und EN 61439-2
Gehäuse 40CDK Anzahl TE:	2x12
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsbetriebsspannung (Ue):	1000V DC
Bemessungsstrom (In):	32A (4 Pole in Reihe)
Leerlaufspannung (Uoc):	1000V DC
Anschluss:	6mm²

LIEFERUMFANG: Kabelverschraubungen (lose beigefügt) und Potenzialausgleichsklemmen.
DC-Sicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4 STRINGS - 1000V DC - 32A
GW D9908





Komplett verdrahtetes Anschlussgehäuse für den Anschluss von 4 Strings an den Wechselrichter bestehend aus:
- **Wassergeschütztes Gehäuse**
- **1 Lasttrennschalter 4P**
- **1 Überspannungsableiter mit austauschbaren Schutzmodulen**
- **4 Sicherungstrennschalter**

TECHNISCHE DATEN	
Normen:	EN 61439-1 und EN 61439-2
Gehäuse 40CDK Anzahl TE:	2x12
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsbetriebsspannung (Ue):	1000V DC
Bemessungsstrom (In):	32A (4 Pole in Reihe)
Leerlaufspannung (Uoc):	1000V DC
Anschluss:	6mm²

LIEFERUMFANG: Kabelverschraubungen (lose beigefügt) und Potenzialausgleichsklemmen.
DC-Sicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.