STANLEY®

TRADELIFT™



This material is the proprietary and confidential information of Stanley Black & Decker, Inc. You are expressly prohibited from copying, sharing, or distributing the material or any strategy, plan, data, drawing or information embodied herein without the written authorization of the Chief Marketing Officer of Stanley Black & Decker, Inc.

WAS IST MATERIALHANDHABUNG & WARUM IST SIE SO WICHTIG FÜR UNSER GESCHÄFT?

HANDWERKER IN ALLEN GEWERKEN MÜSSEN:

HEBEN | NIVELLIEREN | HALTEN | AUSRICHTEN






ABER HÄUFIG BENÖTIGEN SIE MEHRERE WERKZEUGE UND DIE HILFE WEITERER KOLLEGEN – DAS ALLES BEDEUTET DEN VERLUST VON ZEIT, GENAUIGKEIT UND ERMÜDUNG – VIELE AUFGABEN KÖNNEN ALLEINE ERST GAR NICHT ERLEDIGT WERDEN

MARKTFORSCHUNG

PROBLEME DER ANWENDER

1. KÖRPERLICH ANSTRENGENDES HEBEN
2. WENIGE PERSONEN VERFÜGBAR
3. PRÄZISES AUSRICHTEN DAUERT
4. BESCHÄDIGUNG DES MATERIALS

ANWENDUNGEN

KÜCHENBAUER



Heben/Ausrichten von Schränken



Montage von Dekorplatten

CTQs: Ease of Use, Control

FENSTER UND TÜREN



Ausrichten



Heben/Halten von Türen

CTQs: Ease of Use, Control

BAUHAUPTGEWERBE



Konstruktion




Trockenbau

CTQs: Power, Ease of Use

BODENLEGER



Positionieren



Halten

CTQs: Ease of Use, Control

CRITICAL TO QUALITY (CTQ)

1. **GENAUIGKEIT** → MÖGLICHKEIT, FEINE EINSTELLUNGEN BEIM AUSRICHTEN DES WERKSTÜCKS VORZUNEHMEN
2. **HUBKRAFT** → HÖHERE HUBKRÄFTE BIETEN VIELSEITIGKEIT FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN
3. **KOMFORT** → GRIFFERGONOMIE IST BEIM HEBEN SCHWERER LASTEN UNERLÄSSLICH
4. **LEICHTE BEDIENUNG** → INTUITIVE UND SCHNELL UND EINFACH ZUGÄNGLICHE BEDIENELEMENTE
5. **STABILITÄT** → FÄHIGKEIT, DAS WERKSTÜCK BEI MINIMALEN BEWEGUNGEN AM ORT ZU HALTEN

DESIGN IST VOLLSTÄNDIG DURCH BENUTZERERKENNTNISSE GETRIEBEN

ANWENDERSTIMMEN






- Positionierung der stufenweisen und vollständigen Auslösung wird gegenüber Wettbewerbsprodukten bevorzugt
- Anwender heben die eindeutige Zuordnung der Auslöser und die einfache Bedienbarkeit der stufenweisen Auslösung hervor
- 150 kg Belastbarkeit übertrifft die Erwartungen der Anwender und eignet sich für alle Anwendungen
- Die Funktionsweise des Hebels – von oben nach unten – wird bevorzugt und erleichtert die Anwendung
- Anwender heben die Stabilität des TradeLift hervor. Die vergrößerte Grundplatte erlaubt stabilen Stand ohne Last

VOLLSTÄNDIG ENDNUTZERGESTEUERTE VALIDIERUNG

StanleyBlack&Decker

STANLEY

TradeLift™

ANWENDER





- Bauhaupt- und Nebengewerbe
- Monteure
- Tischler
- Zimmerer
- Trockenbauer
- GaLa-Bauer
- Installateure
- Glaser
- Abriss- und Demontage
- Heimwerker

PROBLEME DER ANWENDER:

01. Schmerzhaftes manuelles Heben

02. Für eine einfache Aufgabe sind mehrere Personen erforderlich

03. Präzises Ausrichten kostet sehr viel Zeit

04. Materialbeschädigung

StanleyBlack&Decker

STANLEY

KRAFTVOLLER, LANGLEBIGER LIFT

HEBEN




AUSRICHTEN



MONTAGE



HALTEN



01. Arbeitsersparnis

02. Produktivität

03. Höhere Sicherheit

04. Zahlreiche Anwendungen in vielen Gewerken

BIS ZU 150 KG. HUBKAPAZITÄT

222 MM HUBHÖHE



StanleyBlack&Decker

STANLEY



TRADELIFT™ – HEBEN. AUSRICHTEN. HALTEN. STIMMEN VON UNSEREN ANWENDERN

INTUITIVE BEDIENUNG

SCHRITTWEISES ABSENKEN

KEIN VERSEHENTLICHES AUSLÖSEN

“

ER EIGNET SICH HERVORRAGEND ZUM EINBAU VON TÜREN, ZUM ANHEBEN VON TROCKENBAUELEMENTEN UND VIELES MEHR

“

DER HUB KANN IN KLEINEN UND GROSSEN SCHRITTEN ERFOLGEN



StanleyBlack&Decker

STANLEY



TRADELIFT – HEBEN. AUSRICHTEN. HALTEN. STIMMEN VON UNSEREN ANWENDERN

INTUITIVE BEDIENUNG

SCHRITTWEISES ABSENKEN

KEIN VERSEHENTLICHES AUSLÖSEN

“ER EIGNET SICH HERVORRAGEND ZUM EINBAU VON TÜREN, ZUM ANHEBEN VON TROCKENBAUELEMENTEN UND VIELES MEHR“

“DER HUB KANN IN KLEINEN UND GROSSEN SCHRITTEN ERFOLGEN




STANLEY
FATMAX



DAS EINHAND-MONTAGEWERKZEUG TRADELIFT™

150 KG HUBKRAFT

GESCHLOSSENES METALLGEHÄUSE
für höhere Haltbarkeit und Schutz der Mechanik

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT
Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit mit Senkschrauben



ANGEWINKELTE KANTE
erleichtert das Unterschieben der Basis unter flache Gegenstände

GROSSE GRUNDPLATTE
für zusätzliche Stabilität und sicheren Stand, Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit

RÄUMLICHE TRENNUNG
von Auslösung und Feinjustierung, keine versehentliche Aktivierung der Vollfreigabe

ABSENKHEBEL
Feinjustierung mit schrittweiser Absenkung der Hubplatte um 2,5 mm

UMSPRITZTER GRIFF
Für verbesserten Komfort und Halt

ABWÄRTS GERICHTETE HEBELWIRKUNG
Erlaubt die direkte und schonende Kraftübertragung von oben auf den Hebel
6mm pro Hub

EINGELASSENER HEBEL
für vollständige Auslösung



SKU	SKU Desc	EAN Code	
FMHT83550-1	STANLEY FATMAX TradeLift™ (SINGLE)	3253561835506	

STANLEY

DER NEUE STANLEY FATMAX TRADELIFT™

HEBEN




AUSRICHTEN



MONTIEREN



HALTEN



220 MM HUBHÖHE

01. ZEITERSPARNIS

02. HÖHERE PRODUKTIVITÄT

03. HÖHERE ARBEITSSICHERHEIT

04. ZAHLREICHE ANWENDUNGEN IN ALLEN GEWERKEN

BIS ZU 150 KG HUBKRAFT



SCHWERE LASTEN MIT LEICHTIGKEIT ANHEBEN

DER NEUE STANLEY FATMAX TRADELIFT™ - TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	FMHT83550-1 TradeLift™
Hubkraft	150
Hubkapazität	7–220 mm
Hubrichtung	Abwärts gegen die Hubrichtung (Verwendung mit dem Fuß möglich)
Feinjustierung aufwärts	6 mm Schritte
Feinjustierung abwärts	2,5mm Schritte
Abmessungen Standfuß	6 x 170 x 125 mm
Befestigungsmöglichkeit Standfuß	Ja – vier Bohrungen für Senkkopfschrauben
Räumliche Trennung von Voll- und Teilauslösung	Ja
Eingelassener Hebel für Vollauslösung zum Schutz vor versehentlicher Betätigung	Ja
Umspritzter Griff	Ja
Geschlossenes Gehäuse zum Schutz vor Verletzungen	Ja



STANLEY®

STANLEY