

Gebrauchsanweisung – Montagebrücke 3/4" AG Eurokonus, Achsmaß 50 mm

Produktbeschreibung

Die Montagebrücke dient zum vorübergehenden Überbrücken von Vor- und Rücklauf einer Heizungsanlage, wenn ein Heizkörper beispielsweise für Renovierungs-, Maler- oder Sanierungsarbeiten demontiert wird. Dadurch kann die Heizungsanlage in der Regel weiter betrieben werden, ohne den gesamten Heizkreis außer Betrieb zu nehmen.

Technische Daten

- Material: Messing, vernickelt
- Anschluss: 3/4" Außengewinde (Eurokonus)
- Achsmaß: 50 mm
- Einsatzbereich: Heizungsanlagen

Lieferumfang

- 1 x Montagebrücke 3/4" AG Eurokonus

Montage

1. Heizungsanlage ausschalten und abkühlen lassen.
2. Heizkörper fachgerecht demontieren.
3. Dichtflächen und Anschlüsse reinigen.
4. Montagebrücke auf die Vor- und Rücklaufanschlüsse montieren.
5. Geeignete Dichtungen verwenden und Verschraubungen gleichmäßig festziehen.
6. Heizungsanlage befüllen und entlüften (falls erforderlich).
7. Anschließend alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.

Demontage

1. Heizungsanlage ausschalten und drucklos machen.
2. Montagebrücke entfernen.
3. Heizkörper wieder montieren.
4. Anlage befüllen, entlüften und Dichtheit prüfen.

Sicherheitshinweise

- Nur an drucklosen und ausreichend abgekühlten Heizungsanlagen montieren.
- Passende Dichtungen verwenden.
- Nach der Montage alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.

- Nur für Heizungsanlagen bestimmt.
- Montage sollte durch eine fachkundige Person erfolgen.

Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei. Vor Wiederverwendung Dichtflächen reinigen und auf Beschädigungen prüfen.

Entsorgung

Die Montagebrücke besteht überwiegend aus Messing und kann dem Metallrecycling zugeführt werden. Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.