

Montageanleitung – Kugelauslaufhahn 3/4" mit Schlauchverschraubung

Lieferumfang

- 1 x Kugelauslaufhahn 3/4"
- 1 x Schlauchverschraubung

Benötigtes Werkzeug

- Maulschlüssel oder Rohrzange
- Geeignetes Dichtmaterial (z. B. PTFE-Dichtband oder Hanf mit Dichtpaste)
- Eimer oder Tuch zum Auffangen von Restwasser

Montage

1. Wasserzufuhr absperrern

Vor Beginn der Montage die Wasserzufuhr vollständig absperrern und die Leitung drucklos machen.

2. Anschluss vorbereiten

Gewindeanschluss der Rohrleitung auf Beschädigungen und Verschmutzungen prüfen. Das Außengewinde mit geeignetem Dichtmaterial abdichten.

3. Kugelauslaufhahn montieren

Den Kugelauslaufhahn auf das vorbereitete Gewinde aufschrauben und mit geeignetem Werkzeug festziehen. Nicht übermäßig anziehen, um Beschädigungen am Gewinde zu vermeiden.

4. Schlauchverschraubung montieren

Die mitgelieferte Schlauchverschraubung am Auslauf des Kugelauslaufhahns befestigen und fest anziehen.

5. Dichtheitsprüfung

Wasserzufuhr langsam öffnen und alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen. Bei Undichtigkeiten die Verbindung nachziehen oder die Abdichtung erneuern.

Bedienung

Hebel parallel zur Flussrichtung = geöffnet
Hebel quer zur Flussrichtung = geschlossen

Technische Daten

Material: Messing, vernickelt
Hebelgriff: Stahl, rot lackiert
Schlauchanschluss: Messing
Anschlussgröße: 3/4"
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 120 °C
Abgänge: Einfach
Für Trinkwasser geeignet

Sicherheitshinweise

Vor Montagearbeiten die Wasserzufuhr absperren. Produkt nur innerhalb der angegebenen Betriebsgrenzen verwenden. Reparaturen an Heizungs-, Lüftungs- und Trinkwasserinstallationen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Nach der Installation eine Dichtheitsprüfung durchführen.