

Weil's zugelassen ist!

Airfit

Optimierter Schraubabzweig

NEU!
mit Zulassung
Z-42.1-603



Vorteile:

- Zugelassen: **Z-42.1-603 NEU!** für HT-, SML-, Schallschutzrohre bis 5,5 mm Wandstärke
- Kompakte Bauform
- Montage Auf- sowie Unterputz zulässig
- 5 mWS Wasserdicht
- Keine Querschnittsverengung im DN 40 bzw. DN 50 Zulauf
- Aus PP Heißwasserbeständig
- Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2



CE Dichtungen nach EN 681-1



Einfache Installation: Loch bohren (rechtwinklig zur Rohrachse) Ø 57 mm, entgraten, Schneidöl entfernen, Schraub-Abzweig aufsetzen und anziehen. FERTIG!

DN	Grau	Weiß	Schwarz
90/40	Art. Nr. 29040AZ	Art. Nr. 29041AZ	Art. Nr. 29042AZ
90/50	Art. Nr. 29050AZ	Art. Nr. 29051AZ	Art. Nr. 29052AZ
110/40	Art. Nr. 21040AZ	Art. Nr. 21041AZ	Art. Nr. 21042AZ
110/50	Art. Nr. 21050AZ	Art. Nr. 21051AZ	Art. Nr. 21052AZ
125/40	Art. Nr. 22540AZ	Art. Nr. 22541AZ	Art. Nr. 22542AZ
125/50	Art. Nr. 22550AZ	Art. Nr. 22551AZ	Art. Nr. 22552AZ

Zubehör: Kreisschneider Ø 57 mm

HSS-Bimetall, komplett, für Kunststoff u. Metall. Bei Metallrohr, kleine Drehzahl einstellen und Schneidöl zugeben.

Art. Nr. 21057KS



Zubehör: Kreisschneider Ø 57 mm

komplett, für Kunststoff

Art. Nr. 20000KS



Änderungen vorbehalten, Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.

Airfit GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 53947 Nettersheim
Tel.: +49 2486 / 33 89 6-0 | www.airfit.eu | post@airfit.eu | Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe